

MIXER VERTICAL

MGV200F

CAPACIDAD 20m³

GEA

Innovación que
POTENCIA EL CAMPO

Bv. Eva Perón 1257 (2421) - Morteros | Córdoba | Argentina
consultas@gergolet.com.ar
+54 9 3562 40-414 | +54 9 3562-560496
www.gergolet.com.ar
@geagergolet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SINFIN		TOLVA		DESCARGA	
Cantidad	2	Capacidad	20m³ - 8000 kg	Frontal	Acarreador a cadenas de rodillos.
Tipo	Cónico de paso variable	Fondo	5/8" de espesor reforzada en centro.	Posición	A derecha. Regulable en altura y velocidad.
Espesor ala	5/8" y 1/2"	Paredes	1/4" de espesor. Calidad A36.		Totalmente replegable.
Velocidad	30 RPM (en directa). 19 RPM (en baja).	Apertura puerta	106 x 80 cm.	Ancho	90 cm.
Cuchillas	16 tratadas térmicamente, bonificadas con	Contra-cuchillas	2 - tres posiciones.	Ventajas	Blindado sup e inf. Con plástico
	respaldo de tungsteno (autoafilables).	Ventanas obs.	2		APM resistente a la fricción.
CHASIS		**ACCIONAMIENTO**		**OTROS**	
Tipo	Autoportante. Rígido y compacto. Todo soldado.	Transmisión	Barras cardánicas K514 y CAT8.	Pie de apoyo hidráulico.	
Enganche	Con rótula.	Sist. Reducción	2 reductores epicicloidales en baño de aceite.	Escalera y plataforma para observación.	
Puntas de ejes	8 bulones (MB). 24 tn de capacidad. Con maza.		1 reductor primario con cambio de velocidad.	Balanza	Programable de 3 puntos. Admite 100
		Seguro	2 pernos fusibles de barra de mando.		recetas y 250 ingredientes.
		Pot. Requerida	140 HP (reductor baja) - 180 HP (reductor directa).	Rodado	400/55-22,5- Cant.4
				Comando hidráulico de 2 cilindros y 1 motor hidráulico. Trampa magnética para metales en noria de descarga.	

DETALLES





Boca de descarga con apertura regulable.



Chasis autoportante integrado a la tolva.

GEA

Innovación que
POTENCIA EL CAMPO

* Las imágenes no son contractuales. Las mismas se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas. Podrían existir diferencias entre las imágenes y las dimensiones y características reales de los productos.