

MIXER VERTICAL DOBLE

MGV275F

CAPACIDAD 25m³

GEA

Innovación que
POTENCIA EL CAMPO

Bv. Eva Perón 1257 (2421) - Morteros | Córdoba | Argentina
consultas@gergolet.com.ar
+54 9 3562 40-414 | +54 9 3562-560496
www.gergolet.com.ar
@geagergolet

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SINFIN		**TOLVA**		**OTROS**	
Cantidad	2	Capacidad	25m³ - 12500kg (depende del material).	Pie de apoyo hidráulico.	
Tipo	Cónico de paso variable			Escalera y plataforma para observación.	
Espesor ala	5/8" y 1/2"	**ACCIONAMIENTO**		Balanza	Programable de 3 puntos. Admite 100
Velocidad	30 RPM (en directa). 17 RPM (en baja).	Transmisión	Barra cardánica K514		recetas y 250 ingredientes.
Cuchillas	16 tratadas térmicamente, bonificadas con	Sist. Reducción	2 reductores epicicloidales en baño de aceite.	Rodado	500/45-22,5 - Cant. 4.
	respaldo de tungsteno (autoafilables).	Seguro	2 pernos fusibles de barra de mando.	Com. Hidráulico	2 cilindros y 1 motor hidráulico.
CHASIS		Pot. Requerida	140 HP (reductor baja) - 180 HP (reductor directa).		
Tipo	Integrado a la tolva. Construcción tubular				
	reforzada totalmente soldada.	**DESCARGA**			
Ruedas	de alta flotación. Disposición en Tadem.	Frontal	Acarreador a cadenas de rodillos		
Sistema Bogie	con eje direccionable y radios de giro pequeños,	Posición	A derecha o a izquierda. Regulable en altura		
	permite transitar suave y repartir la carga		y velocidad. Totalmente replegable.		
	uniformemente en terrenos desparejos.	Ancho	90 cm.		

DETALLES



Doble Sinfín. Cuchillas con tratamiento térmico. Espesor 5/8"



Boca de descarga con apertura regulable.



Boca de descarga con apertura regulable.



Chasis independiente, ruedas de alta flotación.

* Las imágenes no son contractuales. Las mismas se exhiben con fines publicitarios y son meramente ilustrativas. Podrían existir diferencias entre las imágenes y las dimensiones y características reales de los productos.